

Kladské pomezí

CENÍK NÁSTĚNNÁ MAPA

2023



WWW.KLADSKEPOMEZI.CZ



NÁSTĚNNÁ MAPA PO KLADSKÉM POMEZÍ

Nástěnné mapy regionu Kladské pomezí z odolného materiálu pro venkovní a vnitřní použití

Cena zahrnuje

- aktuální mapové podklady, grafické zpracování, včetně fotografií
- překlady do cizího jazyka (AJ, NJ nebo PJ) dle výběru
- umístění odkazu na firmu včetně zápichu do mapy

Ceny jsou konečné. Nejsme plátcí DPH.

Termíny dodání jsou závislé na rychlosti zaplnění inzertní plochy.

Pro zasílání podkladů pro tisk prosím využívejte nejlépe službu

www.wetransfer.com

Inzertní plocha v nástěnné mapě

Firemní zápis (plocha)

Rozměry 400 x 140 mm

8.500,- (pro nečleny 10.500,-)

Součástí nabídky je místo na mapě pro 3 inzerenty, překlad, grafický návrh, pomoc při výběru fotografií a tvorbě textů.

Realizace výroby nástěnné mapy

Firemní zápis (1250x800mm)

AL sendvič, lamino mat

2.500,- (pro nečleny 4.500,-)



KLADSKÉ POMEZÍ

Orientační mapa

Kladského pomezí

Tipy na výlety, zábavu a poznání pro rodiny s dětmi

www.kladskepomezí.cz

KLADSKÉ POMEZÍ
Růžička cestovně

KLADSKÉ POMEZÍ
Růžička cestovně

HOTEL TOMMY
Kladsko
Kladsko
Kladsko

1 Farma Wenet
Kladsko
Kladsko
Kladsko

2 Důl Bohumír
Kladsko
Kladsko
Kladsko

3 Osówka
Kladsko
Kladsko
Kladsko

1250 x 800 mm
NÁSTĚNÁ MAPA

1 **Název firmy**
Název firmy v překladu

Adresa: **Ulice 00, 000 00 Náchod**
Tel.: **+420 123 456 789**
E-mail: **firma@seznam.cz**

www.firma.cz

Hit, officim eium desenis et, vel molutpae velit eum atenis ecepell autent, voluptatur mi, sequisque volorrupta doluptastii dentur soles alias dio. Udigentur ea anis eum adi sit eiunt.

Ibus. Od quas eum earis di sunt anis quis excestios la illendi sint laborupti beaquibus, odictae sequia verita voluit harchillupta voluptur aut voluptatus a dolori optat es aceateme eos aut escimpost, cones

Hit, officim eium desenis et, vel molutpae velit eum atenis ecepell autent, voluptatur mi, sequisque volorrupta doluptastii dentur soles alias dio. Udigentur ea anis eum adi sit eiunt.

Ibus. Od quas eum earis di sunt anis quis excestios la illendi sint laborupti beaquibus, odictae sequia verita voluit harchillupta voluptur aut voluptatus a dolori optat es aceateme eos aut escimpost, cones

Ilustrační foto

400 x 140 mm
FIREMNÍ ZÁPIS

Podrobné informace k přípravě dat

- **PDF dokumenty** by měly být vytvořeny nejlépe pomocí programu AcrobatDistiller, ev. exportem z Adobe InDesign s nastavením pro maximální kvalitu tisku – vložené bitmapové obrázky v rozlišení 300 DPI, bez komprese, v dokumentu musí být vložena písma (případně mohou být převedena do křivek), všechny barvy musí být v režimu CMYK FOGRA 39.
- **BITMAPOVÉ OBRÁZKY –TIFF, PHOTOSHOP EPS, JPG** musí být uloženy v barevném režimu CMYK, v rozlišení 300 DPI. Soubory TIFF ukládejte s kompresí typu LZW nebo bez komprese. Soubory JPG musí být uloženy v maximální kvalitě, tedy s nejnižší možnou kompresí. Velikost dokumentu v pxpřipravte vždy 1 : 1 na velikost inzerátu.
- **V případě dodání podkladů v režimu RGB** nelze ručit za barevnou věrnost inzerátu, jelikož režim CMYK je oproti RGB zúžený barevný prostor (některé odstíny barev, obzvláště ty světlé, se při převodu tzv. ztratí, tedy nelze je tiskem typu ofset tisknout)
- Podklady, prosíme, dodejte v elektronické podobě např. e-mailem (do 10 MB), větší objem dat pomocí úložiště (www.wetransfer.com).
- Data připravujte v programech Adobe: Illustrator, InDesign. Obrazy v Adobe Photoshop. Maximální plošné krytí barvou 330 %.
- Formáty dat: Tiskové **PDF, EPS, indd, Ai** (k otevřeným formátům dodejte Vaše písma), nejvyšší kvalita JPG, TIFF. Rozlišení obrázků pro tiskové účely je 300 DPI.
- Standart PDF: PDF/X-1a:2001 (zaručuje ze své definice, že všechny obrázky budou v CMYK a verze pdfbude 1.3 (sloučené průhlednosti).
- **Barevný režim:** CMYK, pro zachování správné barevnosti je nutný nátisk dle normy. ISO 12647-2:2004, barevný profil ISO coated/FOGRA27.
- **V inzerci na spad je nutné přidat na každé straně 5 mm na ořezu obálky.** V grafickém návrhu dodržujte bezpečnou vzdálenost textu a objektů (např. log) od hrany ořezu 5 mm, od hřbetu 10 mm. Černé písmo menší než 6 bodů nesmí obsahovat jinou barvu než černou (C0 M0 Y0 K100).
- Tisk: obálka plochý ofset, blok (vnitřní strany) rotační ofset. Vazba V1 (je třeba myslet na odsazení grafiky od hřbetu na 2. a 3. straně obálky a první straně bloku)
- Parametry: 2 400 dpi, 175 lpi, natočení rastru standardní.

